

olivetti



# PR2 PLUS

**DOKLADOVÁ TISKÁRNA**

# PR2 PLUS

## DOKLADOVÁ TISKÁRNA

Inovovaný model celosvětově nejoblíbenější tiskárny pro přepážkové aplikace



### ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

JEDNO Z NEJMENŠÍCH A NEJTIŠŠÍCH ZAŘÍZENÍ VE SVÉ TŘÍDĚ	ČTENÍ A ZÁPIS DO MAGNETICKÉHO PROUŽKU, ČTENÍ KÓDOVÉ ŘÁDKY (CMC7 / E13B)
MIMOŘÁDNĚ SNADNÁ OBSLUHA	
PŘESNÝ TISK DO LIBOVOLNÝCH FORMULÁŘŮ	VYNIKAJÍCÍ GRAFICKÁ KVALITA
RYCHLÉ SROVNÁNÍ VLOŽENÉHO DOKUMENTU	VYSOKÁ RYCHLOST TISKU: AŽ 560 ZNAKŮ ZA SEKUNDU (VHSD)
OBOUSTRANNÉ BAREVNÉ SKENOVÁNÍ	NOVÝ TYP BARVICÍ PÁSKY S KAPACITOU 10 MILIÓNU ZNAKŮ

K dispozici v černé nebo šedé barvě krytů, od základního modelu až po verzi s oboustranným skenerem, je PR2 PLUS dokonalým řešením pro jakékoliv bankovní či jiné přepážkové pracoviště, splňujícím vysoké nároky jak na funkčnost tak i estetický vzhled.

PR2 10 PLUS	PR2 12 PLUS a 12 MICR PLUS	SKENEROVÁ VERZE
<ul style="list-style-type: none"><li>• ZÁKLADNÍ MODEL</li><li>• TISK NA VOLNÉ LISTY, NĚKOLIKASTRÁNKOVÉ PRŮPISY A PASOVÉ KNÍŽKY</li><li>• PODPORA RŮZNÝCH FORMÁTŮ A VELIKOSTÍ DOKUMENTŮ, OD ŠEKŮ AŽ PO A4</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• UMOŽŇUJE ČTENÍ A ZÁPIS DO MAGNETICKÝCH PROUŽKŮ</li><li>• VERZE MICR UMOŽŇUJE ČTENÍ ŠEKŮ S KÓDOVOU ŘÁDKOU CMC7 A E13B</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• K DISPOZICI PRO VŠECHNY MODELY</li><li>• BAREVNÉ A ČERNOBÍLÉ SKENOVÁNÍ PŘEDNÍ, ZADNÍ NEBO OBOUSTRAN DOKUMENTU SOUČASNĚ</li><li>• ROZLIŠENÍ AŽ 600 DPI</li><li>• MAX. RYCHLOST SKENOVÁNÍ: 10 PALCŮ ZA SEKUNDU</li></ul>



**PORTY RS 232, IEEE 1284, USB 2.0**  
a volný slot pro doplňkový interface



Podsvícený **ALFANUMERICKÝ DISPLEJ**,  
2 řádky po 16 znacích



**PROPRACOVANÝ SYSTÉM PODÁVÁNÍ**  
zaručuje dokonalé srovnání  
vloženého dokumentu

## HLAVNÍ PŘEDNOSTI

**PR2 PLUS** je speciální víceúčelová tiskárna pro přepážkové aplikace umožňující tisk do **samostatných listů, vícestránkových průpisů a pasových knížek**.

**Všechny modely jsou vybaveny inovovanou řídicí jednotkou a novou tiskovou hlavou 2295 Hz** pro mimořádnou produktivitu a kvalitu tisku jak textu tak i grafiky. Svým výkonem až 291 stran za hodinu (test ECMA) předčí tiskárna jakékoliv jiné modely ve své třídě.

**PR2 PLUS zpracuje kompletní rozsah bankovních formulářů**, poradí si se čtením a zápisem do magnetických proužků, čte kódy CMC7 a E13B a zajistí **simultánní oboustranné skenování** dokumentů šířky až 210 mm. Tiskárna je vybavena širokým výběrem kódových stránek včetně české znakové sady (Latin 2) a je tudíž připravena pro použití v místním prostředí.

Důraz na **tiskovou kvalitu** je doplněn akcentem na vysokou produktivitu: **PR2 PLUS** používá **barvicí pásku nové generace** s kapacitou **až 10 miliónů znaků**.

24 pinová tisková hlava (průměr 0,25 mm) je konstruována na životnost celého zařízení (nejméně 5 let) a umožňuje pracovní zatížení **více jak 300 transakcí denně**.

Ve standardní výbavě jsou porty RS 232, paralelní IEEE 1284 a USB 2.0. Pomocí volného slotu je možné rozšíření o další interface například druhý sériový port.

Stylový a ergonomický design navíc snižuje rozměry **PR2 PLUS** na minimum a charakterizuje tak zařízení jako **jednu z nejmenších dokladových tiskáren** ve své produktové třídě.

Vedle základních tiskových operací může být **PR2 PLUS**, i přes své malé rozměry, vybavena jednostranným či **oboustranným skenerem pro simultánní skenování přední i zadní strany dokumentu současně** až do formátu A4 a rozlišení 600 dpi.

Možnost digitalizace dokumentů na přepážkovém pracovišti je aktuálním trendem umožňujícím zefektivnit práci obsluhy a zkvalitnit péči o zákazníka na maximum.

Jediné zařízení **PR2 PLUS** obsahuje veškerou hardwarovou výbavu potřebnou k zajištění širokého rozsahu operací na transakční přepážce.





## TECHNICKÉ PARAMETRY

ZÁKLADNÍ	<b>Technologie</b>	impaktní, 24-pinová matrice	<b>Podávání dokumentů</b>	- šířka vstupu: 245 mm
	<b>Rozlišení</b>	240 x 360 dpi		- dokonale plochý vstup
	<b>Fonty</b>	OCR A-B, Roma, Sans Serif, Italic, Courier		- automatické zavedení a detekce okraje
	<b>Rozteč</b>	10, 12, 15, 16.6, 17.1 cpi		- automatické srovnání dokumentu
	<b>Rychlost tisku (při 10 cpi)</b>	VHSD: 560 znaků/s HSD: 510 znaků/s Draft: 370 znaků/s NLQ: 185 znaků/s LQ: 125 znaků/s BIM: 2000 bodů/s	<b>Příkon</b>	min. 13 W max. 70 W (při tisku)
	<b>Délka řádku</b>	238,76 mm (94 sloupců při 10 cpi)	<b>Barvicí páska</b>	10 miliónů znaků
	<b>Odstup řádků</b>	1/5", 1/6", n/216", n/240"		
	<b>Průklep</b>	originál + 6 kopií	<b>Napájení</b>	230V / 50Hz 115V / 60Hz
	<b>Interface</b>	standardně: sériový port RS 232 paralelní port IEEE 1284 USB 2.0	<b>Certifikace</b>	CE, TÜV, NRTL FCC třída A
		1 x slot pro doplňkové rozhraní	<b>Doplňky</b>	čtečka MICR (CMC7, E13B) skener
<b>Emulace</b>	Olivetti Standard, IBM PP & X24 doplňkově: IBM 4722/9068, IBM PP & X24 WINCOR 4915, EPSON LQ 80550 UNISYS EFP série			
<b>Úroveň hluku</b>	< 54 dBA (ISO 7779 / test ECMA 132)	<b>Rozměry</b>	šířka 384 x hloubka 296 x výška 204 mm	
		<b>Váha</b>	10,5 Kg	
SKENOVÁNÍ	<b>Rozlišení</b>	600 dpi RGB, barevná hloubka 24 bit	<b>Rychlost skenování</b>	max. 10" za sekundu (3.3" barevně) text, foto, text+foto, pro OCR

Autorizovaný dovozce a distributor



U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5, ČR  
tel.: +420 251 177 411 (recepce)  
+420 251 177 414 (obchodní oddělení)  
fax: +420 251 562 031  
e-mail: obchod@complet.cz  
www.complet.eu

Váš autorizovaný obchodní partner OLIVETTI



Všechna zmíněná jména výrobků jsou obchodní značky příslušných vlastníků. Změny technických specifikací vyhrazeny.