

olivetti



d-COPIA 1800MF a 2200MF

MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY

ČERNOBÍLÉ




MULTIFUNKČNÍ




ÚSPORNÉ



MODULÁRNÍ



SÍŤOVÉ



d-COPIA 1800MF a 2200MF

MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY



Výkonní pomocníci Vaší kanceláře

Modulární řešení pro malé a středně velké pracovní skupiny

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

KOPÍRKA, TISKÁRNA, VOLITELNÝ SKENER A FAX	NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
DUPLEX PRO OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK (volitelný)	VYSOKÁ PRODUKTIVITA A RYCHLOST VÝTISKU PRVNÍ STRÁNKY
KAPACITA PAPÍRU AŽ 1300 LISTŮ	ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ: POUŽITÍ RECYKLOVATELNÝCH MATERIÁLŮ
DOKONČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (volitelné)	KOMPAKTNÍ ROZMĚRY

RYCHLOST

Ideální nástroj pro rozsáhlé úlohy, Olivetti d-Copia 1800MF a d-Copia 2200MF kombinují spolehlivost s vysokou rychlostí.

Produktivita je garantována časem potřebným pro výtisk první stránky (5.7 sekundy) a rychlostí zařízení 18/22 stran za minutu A4 a 8/10 stran za minutu A3. Pro zvýšení kapacity papíru mohou být přidány další zásobníky až do limitu 1300 listů (standardní kapacita je 400 listů u d-Copia 1800MF a 700 listů u d-Copia 2200MF)

MODULARITA

Zařízení je navrženo tak, aby bylo možno rozšiřovat jeho funkce modulově a tím uspokojit konkrétní potřeby. Oboustranný podavač originálů a přídatné zásobníky

na 300 listů rozšíří možnosti práce s papírem a společně s oboustrannou jednotkou maximálně zhodnotí výkon zařízení. Oba modely mohou být vybaveny síťovým skenerem a faxem, separátorem úloh, dokončovacím zařízením a 40 GB pevným diskem.

TISK

Zařízení d-Copia 1800MF a d-Copia 2200MF jsou standardně vybavena síťovou PCL/PostScript tiskárnou s rozlišením 600 dpi, 128 MB paměti (max. 1152 MB) a procesor 440 MHz respektive 500 MHz slibují vysokou rychlost zpracování úloh. Přídatný pevný disk rozšíří tiskové funkce o možnosti důvěrného tisku a ukládání úloh.



ovládací panel



tři volitelné zásobníky papíru
každý s kapacitou 300 listů



volitelné dokončovací zařízení dokumentů

SKENER A FAX

Volitelný síťový skener umožňuje skenovat s rozlišením 600 dpi a rychlostí až 22 stran za minutu. Přijmuté dokumenty ze skeneru mohou být zpracovány běžnými kancelářskými aplikacemi. Jsou zasílány jako e-mail nebo uloženy v PC.

Volitelný modul faxu se Super G3 33.6 Kbps modemem odesílá dokumenty rychlostí 3 strany za minutu. Příjem faxů je možný v oboustranném módu či dva listy v jednom. Automatická rotace při přenosu nebo utajený přenos jsou standardem. Pro ukládání přijmutých dokumentů slouží 8 MB paměť faxu rozšiřitelná až na 32 MB.

VÝVOJ

Kancelářské zařízení OLIVETTI kombinují technologické inovace s ochranou životního prostředí - recyklovatelné materiály a komponenty s vysokou životností minimalizují odpady. Osvětlový válec má životnost 150 000 stran a toner 15 000 stran. Olivetti d-Copia 1800MF a d-Copia 2200MF odpovídají standardům Energy Star 2009. Mají prokazatelně nízkou spotřebu elektrické energie a redukované emise CO₂.

	d-Copia 1800	d-Copia 1800MF	d-Copia 2200	d-Copia 2200MF
KOPÍRKA	●	●	●	●
SÍŤOVÁ TISKÁRNA	●	●	●	●
SÍŤOVÝ SKENER	●	●	●	●
SÍŤOVÝ FAX	●	●	●	●
DOKONČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	●	●	●	●
PEVNÝ DISK	●	●	●	●

standard ●
volitelně ●
není možné ●

KOMPAKTNÍ ERGONOMICKÝ DESIGN

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZÁKLADNÍ	Technologie	laser, mono-komponent	Napájení	220-240 V, 50/60 Hz	
	Rychlost	1800MF: 18/8 stran za minutu A4/A3 2200MF: 22/10 stran za minutu A4/A3	Spotřeba elektrické energie	kopírování/tisk: 421 W (d-Copia 1800MF) 450 W (d-Copia 2200MF) pohotovostní režim: 63 W režim spánku: 6,2 W	
	Doba zahřívání	max. 17,2 sekundy			
	Kapacita papíru	zásobník papíru (60-105 g/m ²) - d-Copia 1800MF: 1x300 listů - d-Copia 2200MF: 2x300 listů formáty: A3, A4, A5, B5, A6, ruční podavač na 100 listů (45-160 g/m ²) formáty: A3, A4, A5, B5, A6 uživatelský formát (od 98x148 do 297x432mm)	Úroveň hluku (ISO 7779/9296)	kopírování/tisk: 65,3dB(A) (d-Copia 1800MF) 66,7dB(A) (d-Copia 2200MF) pohotovostní režim: 40dB(A)	
			Rozměry	d-Copia 1800MF: 568 x 594 x 502 mm d-Copia 2200MF: 568 x 594 x 607 mm	
Výstupní kapacita	250 listů	Hmotnost	d-Copia 1800MF: 34 kg (včetně toneru) d-Copia 2200MF: 40 kg (včetně toneru)		
KOPÍRKA	Výstupní kapacita	250 listů	Spotřební materiál	startovací toner: 3000 stran standardní toner: 15 000 stran servisní kit: 150 000 stran	
	První kopie	do 6 sekund	Expoziční režimy	ruční (7 úrovní), automatický	
	Nastavení počtu kopií	1 až 999	Režimy skenování	text + fotografie, text, fotografie	
	Rozlišení	600 x 600 dpi (sken a kopírování)	Funkce	úsporný režim, režim přerušení, elektronické a rotační třídění, automatický výběr zásobníku, duplex*, sešívání**, posun okrajů, výmaz okrajů, slučování kopií (2 a 4 v jedné), účtování úloh (100 účtů)	
	Paměť	64 MB (max. 192 MB)			
	Velikost originálů	max. A3			
	Stupně šedi	256			
Zoom	25% až 400% (s krokem po 1%)				
TISKÁRNA	Procesor	PowerPC 440 MHz (d-Copia 1800MF), 500 MHz (d-Copia 2200MF)	Fonty	80 outline fontů (PCL6, HP kompatibilní) 136 (KPDLL3), 1 bitmapový font 45 typů jednorozměrných čárových kódů, 1 typ 2D čárového kódu (PDF417)	
	Paměť	128 MB (max. 1152 MB)	Systémové požadavky	Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, MAC OS X a vyšší, Linux	
	Rozlišení	až 2400 dpi			
	Emulace	PCL 6 (5e/XL), Epson LQ - 850, KPDLL 3 (kompatibilní s PostScript 3), Line Printer 18MB Pro Printer X24E, KCGL, Diablo 630	Rozhraní	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX CF Card slot, volitelně KUIO LV	
	Síťový protokol	TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk - Net Beui	Funkce	eMPS-pro rychlou kopii, důvěrný tisk, ukládání úloh a rozšířená správa úloh (s HD-5A), přímý tisk PDF	
SKENER (PŘÍSLUŠENSTVÍ)	Rychlost skenování	22 stran za minutu (600dpi, A4)	Síťový protokol	TCP/IP	
	Rozlišení	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi (256 stupňů šedé)	Rozhraní	ethernet 10/100 Base-TX	
	Režimy skenování	text+fotografie, text, fotografie	Software	scanner file utility, adres book, adres editor, TWAIN Source, Scan to Mac	
	Max. rozměr	A3			
	Typy souborů	TIFF, PDF	Funkce	network TWAIN, Scan-to-PC, Scan-to-Email	
FAX (PŘÍSLUŠENSTVÍ)	Kompatibilita	ITU-T Super G3	Funkce	síťové faxování (pouze se skenerem), oboustranný příjem, utajený příjem/vysílání, přeposílání, přesměrování, schránka dokumentů, vzdálená diagnostika	
	Kompresní metody	MH/MR/MMR/JBIG			
	Rychlost modemu	33,6 kbps			
	Doba přenosu	< 3 sekundy	Software	fax address book, fax address editor	
	Paměť	3,5 MB (max. 32 MB)			
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	Platen Cover (E)	kryt skla originálu	Dokončovací zařízení (DF-420)	kapacita: 500 listů formát papíru: A3-B5, Folio (60-105 g/m ²) sešívání: do 30 listů, 1 pozice	
	Podavač originálů (DP-420)	50 listů (oboustranné skenování)			
	Zásobník papíru (PF-420)	300 listů (64-105 g/m ²) max. 3ks (1800MF) a max. 2ks (2200MF)	Paměť	1 slot pro DIMM moduly: kopírka: 64 MB nebo 128 MB tiskárna: 512 MB nebo 1 GB fax: 32 MB	
	Duplexní jednotka (DU-420)	A3-A5R, Folio, 64-105g/m ²	Pevný disk (HD-5A)	40 GB	
	Separátor úloh (JS-420)	100 listů A3-A5R, Folio 45-160 g/m ²	Podstavný stolek	vysoký nebo nízký	

*s DU-420, **s DF-420

Autorizovaný dovozce a distributor



U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5, ČR

tel.: +420 251 177 411 (recepcie)

+420 251 177 414 (obchodní oddělení)

fax: +420 251 562 031

e-mail: obchod@complet.cz

www.complet.eu

Váš autorizovaný obchodní partner OLIVETTI



Všechna zmíněná jména výrobků jsou obchodní značky příslušných vlastníků. Změny technických specifikací vyhrazeny.